

DOSSARDS VÉLO DE MONTAGNE



12-2001-X, 12-2002-X, 12-2003-X
7"3/4 x 6"1/4
20cm x 16cm

Hauteur des numéros en sérigraphie

A) 2" (5.08cm)

B) 5" (13.9cm)

Styles de typographie pour la sérigraphie

a) **1234567890**

b) **1234567890**

c) **123456789**

Légendes:

— Découpe

— Débord extérieur pour l'impression digitale

— Limite de sécurité pour chiffre imprimés en sérigraphie

PLAQUES VÉLO DE MONTAGNE



12-2101-X, 12-2102-X
7" x 7"
18cm x 18cm



12-2103-X
5,5" x 5,5"
14cm x 14cm

Les fontes typographiques utilisées sont standardisées. SVP, suivre les instructions ci-dessous:

Hauteur des numéros:

A) 2" (5.08cm)

B) 3.5" (7.75cm)

a) Typos pour styrene: **123**

b) Typos pour Vytex: **123**

Normes graphiques :

Afin de mieux vous servir et pour assurer une reproduction fidèle de votre illustration, nous vous demandons de nous remettre vos fichiers en suivant les instructions suivantes:

• **Plateformes:** Mac ou PC

• **Logiciels:**

- Adobe Illustrator (préférée) CS3 et antérieur
- Adobe Photoshop (préférée) CS3 et antérieur
- Adobe InDesign CS3 et antérieur
- Quark xpress 6.0 et antérieur

Pour toutes questions concernant l'utilisation d'autres programmes, veuillez contacter votre chargé de projet.

Spécifications:

Sérigraphie:

• il est indispensable de nous faire parvenir des fichiers vectoriels issus de logiciel tel que Illustrator ou Freehand, afin de vous éviter les frais supplémentaires que représenterait la séparation chromatique nécessaire à cette technique.

• Les couleurs pantones utilisées doivent être indiquées.

Impression numérique:

La résolution minimale acceptable pour obtenir une image non vectorielle de qualité est de **100 à 120 pixels/cm2 pour une impression pleine grandeur (à 100%)**.

À éviter: - utiliser les images web pour imprimer une grande surface.
- Utiliser le logo d'une carte de visite comme document de travail (trop petit)

Lorsque vous n'êtes pas sûr de la résolution de vos images bitmap, n'hésitez pas à contacter votre chargé de projet pour des conseils.

Générale:

- Convertir les polices de caractère en vecteur (create outlines), ou joindre les polices de caractère avec le fichier.
- Assurez-vous que les fichiers bitmap encapsulés ou liés sont bien inclus lors de la sauvegarde, ou les joindre dans un dossier séparé (collect)
- Pour une impression pleine grandeur, respectez un débord extérieur de 1".
- Vos logos, textes ou tous autres éléments importants au message doivent rester 1" à l'intérieur du rebord.
- Fournir une épreuve couleur

Le dossier peut nous être envoyé par internet (zip, stuff-it, jpeg), sur CD ou DVD ou téléchargé sur notre site ftp

FTP://74.14.255.207

T.: (418)-683-5432
(800)-834-6694

F.: (418)-683-7020
(800)-834-6695

<http://www.a1bibs.com>